

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
Usuário: SIRLEINY MELO DOS SANTOS - Data: 18/11/2022 - Hora: 10:20

Data do Pedido: 18/11/2022

Data Limite para Entrega de Proposta:

Projeto: 1765 - VIABILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS REJEITOS DE DEMOLIÇÃO

Comprador: SIRLEINY MELO DOS SANTOS

Coordenador: DANIEL PINTO FERNANDES

Estando a FUNDEPES - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA - interessada na aquisição de Materiais de Permanente, para atender ao Convênio: 1765 - VIABILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS REJEITOS DE DEMOLIÇÃO, este departamento solicita a Vossa Senhoria, apresentar proposta comercial, de acordo com as especificações constantes neste documento, em moeda nacional.

A presente aquisição é regida pelo decreto nº 8.241/14.

Sub-Grupo	Material/Serviço	Unidade	Quantidade
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	GELADEIRA	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	GELADEIRA CAPACIDADE TOTAL (L): 342 TIPO DE DEGEL: FROST FREE COMPARTIMENTO EXTRA FRIO: SIM PORTA REVERSÍVEL: SIM Nº DE PORTAS: 1 CAPACIDADE GELADEIRA (L): 295 CAPACIDADE FREEZER (L): 47 PÉS NIVELADORES: SIM CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM FORMATO: 1 PORTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A GARANTIA DO FORNECEDOR (MÊS): 12 COR BRANCO		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	ESTUFA	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	ESTUFA ESTRUTURA: AÇO 1020; DIMENSÕES L X P X A (MM) INTERNA: 600X500X500 (150LTS.); EXTERNA: 810X700X950; TEMPERATURA (°C): DE 7°C ACIMA DO AMBIENTE A 250°C; PRATELEIRAS: 3; CONTROLADOR DE TEMPERATURA ELETRÔNICO; ALIMENTAÇÃO: 220V; PROTEÇÃO TÉRMICA: CONTROLADOR ELETROMECÂNICO AJUSTÁVEL PELO OPERADOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO; RESISTÊNCIAS BLINDADA EM INOX.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	PHMETRO	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	PHMETRO DE BANCADA MARCA HANNA INSTRUMENTS FAIXA DE MEDIÇÃO: -2 A 20 CONDUTIVIDADE: 0 A 2000 US/CM; 0 A 200 MS/CM; TEMPERATURA: 0 A 80°C; RESOLUÇÃO: PH 0,01 CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA; TAMPÕES PH; ALIMENTAÇÃO: 220V		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	BALANÇA ANALÍTICA	UNIDADE	3,00
Detalhe do Material/Serviço:	BALANÇA ANALÍTICA MARCA: SHIMADZU ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE(G): 320; LEITURA (MG): 0,1; LINEARIDADE (MG): -/ 0,3; REPETITIVIDADE (MG): MENOR OU IGUAL A 0,15; TEMPO DE RESPOSTA (S): 3; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (C°): 5 A 40; TAMANHO DO PRATO (MM): 80 DE DIÂMETRO; DIMENSÕES (MM): 220 (L) X 310 (A) X 330 (P); PESO (KG): 7,0; CONSUMO (W): 7; AUTO CALIBRAÇÃO; AJUSTE DE VELOCIDADE X ESTABILIDADE NO PAINEL; COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL E LACRE INMETRO; ITENS INCLUSOS: 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL EM INGLÊS, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 1 GUIA RÁPIDO, 1 FICHA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO DA QUALIDADE, 1 CAPA PLÁSTICA DO TECLADO, 1 PRATO DE PESAGEM, 1 SUPORTE DE PRATO E 1 ANEL ANTI-VENTO. >>>PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO INMETRO Nº 179/2006. 02 01 321-74283-03 FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM VOLTAGEM DE 90 ~ 240 V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA 12V / 1A		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	CENTRÍFUGA	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	CENTRÍFUGA LABORATORIAL CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL - FAIXA DE VELOCIDADE 4000 RPM - COM ROTOR HORIZONTAL; O TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO PODE SER AJUSTADO DE 1 A 99 MINUTOS; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO PODE SER AJUSTADA DE 10 A 4000 RPM; TRÊS DIFERENTES CONJUNTOS DE ADAPTADORES PODEM SER ENCAIXADOS NO ROTOR CONFORME DESCRITO A SEGUIR: TUBO DE 100 ML POR ADAPTADOR (TOTALIZANDO 4 TUBOS NA CENTRÍFUGA). TUBOS DE 50 ML POR ADAPTADOR (TOTALIZANDO 8 TUBOS NA CENTRÍFUGA). TUBOS DE 15 ML POR ADAPTADOR (TOTALIZANDO 16 TUBOS NA CENTRÍFUGA). TAMPA REFORÇADA, COM BLOQUEIO AUTOMÁTICO. SISTEMA CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR DIGITAL; DISPLAY EM LCD; TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA; AVISO SONORO E ABERTURA AUTOMÁTICA DA TAMPA APÓS TÉRMINO DA CENTRIFUGAÇÃO; OPÇÃO DE ROTORES INTERCAMBIÁVEIS; SISTEMA ANTI-DESBALANCEAMENTO COM MECANISMOS DE TRAVA DE VELOCIDADE PARA MAIOR SEGURANÇA DO USUÁRIO.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	INCUBADORA	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	INCUBADORA SHAKER ESPECIFICAÇÕES: MODELO: NT715 MOVIMENTO DA PLATAFORMA: ORBITAL COM AMPLITUDE 10 OU 28MM VELOCIDADE: ATÉ 240 OU 300 RPM FAIXA DE TEMPERATURA: -10°C ATÉ 60°C TIPO DE CONTROLE MICROPROCESSADO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA DEDICADO DE ALTA ESTABILIDADE MEMÓRIA: 20 PROGRAMAS (RECEITAS) TIMER: 1 A 9.999 MINUTOS OU SEGUNDOS AQUECIMENTO: SIM REFRIGERAÇÃO: SIM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO; PORTA COM MOLDEIRA DE ALUMÍNIO COM VISOR DE VIDRO TRANSPARENTE DUPLO; PLATAFORMA INTERNA UNIVERSAL DE AGITAÇÃO CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO COM 6 MM DE ESPESSURA, COM CAPACIDADE PARA 50 ERLLENMEYER DE 50 ML, 25 ERLLENMEYER DE 125, 25 ERLLENMEYER DE 250 ML, 16 ERLLENMEYER DE 500 ML, 9 ERLLENMEYER DE 1000 ML E 4		

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
Usuário: SIRLEINY MELO DOS SANTOS - Data: 18/11/2022 - Hora: 10:20

ERLENMEYER DE 2000 ML; PÉS DE BORRACHA TIPO SINO; RESISTÊNCIA: BLINDADA EM AÇO INOX AISI 304; CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA POR MICROS VENTILADORES; CHAVE GERAL DE LIGA/DESLIGA, COM LED VERMELHO; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 14136; MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICA (TRABALHO CONTINUO) DE 1/6 HP; AJUSTE DE ROTAÇÃO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA; SISTEMA DE AGITAÇÃO COM MOVIMENTAÇÃO ORBITAL, POR MANCAIS E EIXO EXCÊNTRICO COM DIÂMETRO DE 28 MM; CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICRO PROCESSADO DIGITAL, COM SISTEMA PID; SENSOR DE TEMPERATURA PT 100, COM LEITURA DIGITAL DO SET POINT E DO PROCESSO; SISTEMA DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO DE SUPERAQUECIMENTO POR TERMOSTATO ANALÓGICO.	
Local Previsto p/ Entrega/Execução: AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL	UNIDADE 2,00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS,
MÉDICO-ODONTOLÓGICO,
LABORATORIAL E HOSPITALAR

ESPECTRÔMETRO UV/VIS

Detalhe do Material/Serviço:

ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS MARCA: SHIMADZU ESPECIFICAÇÕES: HARDWARE: * ÓTICA : FEIXE SIMPLES MONITORADO. * DISPLAY: LCD 6" COM ILUMINAÇÃO LED. * FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 190 A 1100 NM * LARGURA DA BANDA ESPECTRAL: 5 NM * LUZ ESPÚRIA: MENOR QUE 0.05% (220NM E 340NM) * EXATIDÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA: +/- 1.0 NM * MODOS FOTOMÉTRICOS: ABS, % TRANSMITÂNCIA. * REPETIBILIDADE DE COMPRIMENTO DE ONDA: +/- 0.3 NM * VELOCIDADE DE TROCA DE COMPRIMENTO DE ONDA, SEM EFETUAR VARREDURA: APROXIMADAMENTE 6.000 NM/MIN * VELOCIDADE DE VARREDURA: APROXIMADAMENTE 9 A 1600 NM/MIN * ESTABILIDADE DA LINHA DA BASE: MENOR QUE +/- 0.001 ABS/H * LÂMPADAS: HALOGÊNIO E DEUTÉRIO * INTEFACE: USB SOFTWARE: * MODOS FOTOMÉTRICOS PARA LEITURA DE ABSORBÂNCIA, % DE TRANSMITÂNCIA, CONCENTRAÇÃO; * MÉTODOS PARA ANÁLISES QUANTITATIVAS, CURVAS DE CONCENTRAÇÃO. * SISTEMA DE AMPLIAÇÃO DE ESCALA APÓS VAREDDURA DE COMPRIMENTO DE ONDA. * PROCURA AUTOMÁTICA DOS PICOS (PICK PEAK) * CINÉTICA: CÁLCULO DA ATIVIDADE DAS AMOSTRAS APÓS VARIAÇÃO DA ABSORBÂNCIA COM O TEMPO, CÁLCULO DO VALOR DE ATIVIDADE ENZIMÁTICA. * MODO DE QUANTIFICAÇÃO: MEDIDAS DE 1ª A 4ª DERIVADAS, 1- COMPRIMENTO DE ONDA 2-COMPRIMENTO DE ONDA, 3-COMPRIMENTO DE COMPRIMENTO DE ONDA 2-COMPRIMENTO DE ONDA, 3-COMPRIMENTO DE ONDA, QUANTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONCENTRAÇÃO USANDO FATOR-K * QUANTIFICAÇÃO DE MULTI-COMPONENTES: ATÉ 8 COMPONENTES QUANTIFICADOS DE UMA VEZ, MISTURAS BEM COMO SUBSTÂNCIAS PURAS PODEM SER USADAS COMO PADRÕES. * BIOMÉTODOS: QUANTIFICAÇÃO DE DNA/PROTEÍNA POR MÉDIA DE ABSORBÂNCIA, CONCENTRAÇÃO DE DNA = K1 X A1 - K2 X A2, CORREÇÃO DE BACKGROUND. QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNA PELOS MÉTODOS LOWRY, BCA, BIURET, CBB (BRADFORD) E UV. * DIMENSÕES: 416 X 379 X 274 NM (LXDXH) * PESO: 10KG CUBETA DE QUARTZO, 10MM DE CAMINHO ÓTICO, E VOLUME APROXIMADO DE 3,4ML (BYZ)

Local Previsto p/ Entrega/Execução: AV LOURIVAL MELO MOTA, S/S, CAMPUS A. C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL

As mercadorias entregues deverão vir acompanhadas da documentação fiscal, juntamente com cópia da ordem de fornecimento/serviço, no horário estabelecido.

VALIDADE DOS PRODUTOS:

Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em embalagens originais, contendo: procedência, marca prazo de validade, entre outros (no que couber) e de acordo com a legislação em vigor, observadas as suas especificações.

Os produtos devem ter na data de entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do seu prazo de validade ainda por vencer, com data de validade impressa em cada item.

Todas as despesas com transporte correrão por conta da contratada, em caso de frete o valor deverá ser embutido no preço da proposta, exceto em caso de importação.

Orientações para envio de proposta: Em papel timbrado e assinado por pessoa legalmente autorizada, enviada como anexo por e-mail ao endereço compras@fundepes.br. O material deverá ser cotado com frete CIF-Maceió/AL, indicando prazo de entrega. O prazo para pagamento é de até 30 dias após a entrega. Notas fiscais devidamente atestadas, protocoladas entre os dias 01 a 15 - Pagamento dia 30 ou 31 do mês corrente. Notas fiscais devidamente atestadas, protocoladas entre os dias 16 a 31 - Pagamento dia 15 do mês subsequente. A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa - FUNDEPES é consumidor final. Certosda atenção dispensada, colocamo-nos àdisposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

PENALIDADES:

- 1.1 - Pela inexecução total ou parcial injustificada do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções:
 - a) ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;
 - b) MULTA - no valor de 5% (cinco por cento) do valor da adjudicação;
- 1.2 O fornecedor que ensejar o retardamento da execução da Seleção, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de participar de Seleção e contratar, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.