

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
Usuário: MATHEUS SILVA VICENTE - Data: 10/11/2023 - Hora: 03:21

Data do Pedido: 10/11/2023

Data Limite para Entrega de Proposta:

Projeto: 1702 - MODERNIZAÇÃO DO COS/ICHCA/UFAL

Comprador: MATHEUS SILVA VICENTE

Coordenador: JULIO ARANTES AZEVEDO

Estando a FUNDEPES - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA - interessada na aquisição de Materiais de Permanente, para atender ao Convênio: 1702 - MODERNIZAÇÃO DO COS/ICHCA/UFAL, este departamento solicita a Vossa Senhoria, apresentar proposta comercial, de acordo com as especificações constantes neste documento, em moeda nacional.

A presente aquisição é regida pelo decreto nº 8.241/14.

Sub-Grupo	Material/Serviço	Unidade	Quantidade
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	CARREGADOR DE BATERIA	UNIDADE	1,00
Detalhe do Material/Serviço:	KIT CARREGADOR DE BATERIA PARA CÂMERA CANON 5D. CARREGADOR DUPLO PARA BATERIA MODELO: LP-E6, INDICADOR: TELA DE LCD, MÍNIMO 2 ENTRADAS PARA CARREGAMENTO, TEMPO DE CARGA: APROX. 4 HORAS. ITENS INCLUSOS: CARREGADOR DUPLO (MÍNIMO) USB PARA BATERIA CANON LP-E6, ADAPTADOR DE TOMADA (BIVOLT). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: CARREGADOR ENEGON LP-E6		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	INTERFACE DE ÁUDIO	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	INTERFACE DE ÁUDIO QUANTIDADE DE ENTRADAS: 2, QUANTIDADE DE SAÍDAS: 2, TAXA DE AMOSTRAGEM: 48 KHZ, RESOLUÇÃO DE ÁUDIO: 16 BIT, TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: USB TIPOS DE CONEXÕES: 1 COMBO XLR/TRS 6.3 MM IN,1 INSTRUMENT TRS 6.3 MM IN,1 PHONE JACK 6.3 MM,1, USB-B 1.1,1 LINE RCA L/R OUT, ALTURA: 46.45 MM, LARGURA: 128 MM, PROFUNDIDADE: 118 MM, PESO: 0.3 KG.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: BEHRINGER U-PHORIA UM2 INTERFACE DE ÁUDIO USB		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	PEDESTAL PARA MICROFONE BANCADA	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	PEDESTAL DE MICROFONE DE BANCADA CORPO: FERRO ROSCA ALUMÍNIO, PINTURA: ELETROSTÁTICA, ALTURA MÍNIMA: 28CM, ALTURA MÁXIMA: 50CM, PESO: 1,4KG. ACOMPANHA O SUPORTE CACHIMBO COMPATÍVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: PEDESTAL DE MESA MICROFONE TORELLI HPM56 PÉS FERRO PESADO.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	FONE DE OUVIDO	UNIDADE	5,00
Detalhe do Material/Serviço:	FONE DE OUVIDO TAMANHO DO DRIVER (MM): 40; SENSIBILIDADE (DB SPL/V @ 1 KHZ): 110; IMPEDÂNCIA NOMINAL: 32; LARGURA DE BANDA DA FREQUÊNCIA DE ÁUDIO (HZ): 18 ? 20000; POTÊNCIA DE ENTRADA MÁX. (MW): 200; COMPRIMENTO DO CABO (M): 2.5; MÁX. POTÊNCIA DE ENTRADA: 200 MW; LARGURA DE BANDA DA FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 18 - 20000 HZ; TIPO: PACOTE DE CONECTOR CONVERSÍVEL (6,3 MM E 3,17 MM); CONTATOS: 3 CONECTORES TRS; USO: MIXAGEM DE ESTÚDIO, MONITORAMENTO DO ESTÚDIO; NÃO DOBRÁVEL; TIPO DE FONE: FUNDO FECHADO; ALMOFADAS SUBSTITUÍVEIS: SIM; FUNDO FECHADO: SIM; OVER-EAR: SIM . ITENS INCLUSOS: 1 FONE DE OUVIDO E 1 ADAPTADOR DE ENCAIXE DE 3,5 MM A 6,3 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: FONES DE OUVIDO AKG MODELO:K52.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	KIT DE RETORNO	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	KIT DE RETORNO SEM FIO ESPECIFICAÇÕES: CANAIS: 36; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO: CONECTOR DE 3.5MM; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO TRANSMISSOR: DC 9-12V/300MA; DURAÇÃO DA BATERIA DO RECEPTOR: ATÉ 12 HORAS COM 2X1.5V AA (RECOMENDA-SE O USO DE BATERIAS ALCALINAS OU RECARREGÁVEIS NI-MH. BATERIAS DE LÍTIU AA NÃO SÃO ACONSELHADAS E PODEM CAUSAR INTERFERÊNCIAS. NOTA: A BATERIA DEVE SER ADQUIRIDA SEPARADAMENTE); ALCANCE: ATÉ 50M EM AMBIENTES INTERNOS E MAIS DE 100M EM AMBIENTES EXTERNOS (VARIA CONFORME O AMBIENTE). POTÊNCIA RF: 10MW; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 80DB (A); MODULAÇÃO: FM ESTÉREO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ A 18KHZ. TRANSMISSOR ESTÉREO S2: CHAVE ESTÉREO/MONO: NO MODO ESTÉREO, O SINAL DA ENTRADA ESQUERDA É DIRECIONADO AO FONE ESQUERDO E O DA DIREITA AO FONE DIREITO. NO MODO MONO, OS CANAIS L E R SÃO MIXADOS E ENVIADOS PARA AMBOS OS FONES; SAÍDA PARA FONE: CONECTOR DE 3.5MM PERMITE MONITORAMENTO DO ÁUDIO NO TRANSMISSOR; BOTÃO DE GRUPO: SEIS GRUPOS DE A A F SE ASSOCIAM AO CANAL PARA CONFIGURAR A FREQUÊNCIA DO TRANSMISSOR; BOTÃO DE CANAL: TRABALHA EM CONJUNTO COM O GRUPO PARA DEFINIR A FREQUÊNCIA. SÃO SEIS EM CADA GRUPO, TOTALIZANDO 36 FREQUÊNCIAS; INDICADOR DE ENERGIA; BOTÃO LIGA/DESLIGA: PRESSIONE PARA LIGAR E NOVAMENTE PARA DESLIGAR; ENTRADA DC: CONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA, 9-12V DC; ENTRADAS COMBINADAS: ACEITAM CONEXÕES XLR E P10 (1/4"); ENTRADAS DE 3.5MM: CONECTE À FONTE DO SINAL (POR EXEMPLO, DISPOSITIVOS DE ÁUDIO, MP3, TELEFONE). APENAS UMA FONTE PODE SER CONECTADA POR VEZ SAÍDA PARA ANTENA (ANT): CONECTOR BNC. RECEPTOR ESTÉREO S2: DISPLAY LCD: MOSTRA A FREQUÊNCIA, CANAL E STATUS DA BATERIA; ANTENA: RECEBE SINAL RF DO TRANSMISSOR; INDICADOR DE ENERGIA: VERDE INDICA FUNCIONAMENTO NORMAL E VERMELHO INDICA BATERIA FRACA OU AUSÊNCIA DE SINAL; CONECTOR DE 3.5MM: CONECTE SEUS FONES AQUI; BOTÃO DE VOLUME LIGA/DESLIGA; BOTÃO DE AJUSTE DE FREQUÊNCIA: SEGURANDO, A FREQUÊNCIA ALTERA RAPIDAMENTE; PRESSIONANDO RAPIDAMENTE, A ALTERAÇÃO É LENTA; COMPARTIMENTO PARA BATERIAS: ACOMODE DUAS PILHAS AA CONFORME INDICADO. ITENS INCLUSOS: 1 TRANSMISSOR COM FONTE, 3 RECEPTORES, FONE DE OUVIDO E MANUAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: ANLEON / MODELO: S2 COM 3 RECEPTORES FREQUÊNCIA 670-680MHZ		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL		

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
Usuário: MATHEUS SILVA VICENTE - Data: 10/11/2023 - Hora: 03:21

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	UNIDADE	
MESA CONTROLADORA	1,00	
FOTO		
Detalhe do Material/Serviço:		MESA CONTROLADORA COM JOYSTICK PARA CÂMERAS PTZ. INTERFACE DE CONTROLE: RJ45,RS232,RS422,RS485, PORTA ETHERNET,POE; PROTOCOLOS DE SUPORTE: VISCA SERIAL, PELCO-P, PELCO-D, VISCA SOBRE IP, VISCA TCP, VISCA UDP, ONVIF, NDI; INTERFACE DE ATUALIZAÇÃO: USB TIPO-C; BOTÕES: SETE BOTÕES DE CONTROLE DE ATALHO DA CÂMERA; SUPORTE: CONFIGURAÇÃO DE DIFERENTES PROTOCOLOS PARA CONTROLAR VÁRIAS CÂMERAS COM DIFERENTES PROTOCOLOS; DAISY CHAIN: SUPORTA (MÁXIMO DE 7 CÂMERAS ESTÃO DISPONÍVEIS); ALIMENTAÇÃO: SUPORTA POE (POWER OVER ETHE) E FONTE DC 12V;TELA DE EXIBIÇÃO: TELA OLED DE 3,12", LUZ AZUL, 256x64 PIXELS; POTÊNCIA DE TRABALHO: 12V 1A; TEMPERATURA DE TRABALHO: -10°C~50°C; UMIDADE DE TRABALHO: =80%; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C~60°C; UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: =90%; TAMANHO: 320.5MMx156.5MMx118MM; PESO: 1.05KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: NEOID PTZ CONTROLLER NDI.
Local Previsto p/ Entrega/Execução:		AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL
MICROFONE	4,00	
FOTO		
Detalhe do Material/Serviço:		MICROFONES SEM FIO BASTÃO DIMENSÕES: APROX. 200 X 42 X 127 MM; THD, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE = 0.9%; PADRÃO DE CAPTAÇÃO CARDIOIDE; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: = 103 DBA; FORÇA DE SAÍDA RF 10 MW; BANDA DE FREQUÊNCIA SELECIONÁVEL: ATÉ 24 MHZ; TEMPO DE OPERAÇÃO: APROX. 10 HRS; MODULAÇÃO: BANDA LARGA FM; VOLTAGEM DE SAÍDA: 1/4? (6.3 MM) SOQUETE DE ENCAIXE (NÃO BALANCEADO): 6 DBU, XLR SOQUETE (BALANCEADO): 12 DBU; CASE; REVESTIMENTO DE ABS ROBUSTO; AMPLITUDE DINÂMICA: DINÂMICO; FREQUÊNCIA: 8 BANCOS DE FREQUÊNCIA, CADA UM COM ATÉ 10 ANAIS PREDEFINIDOS DE FÁBRICA, SENSIBILIDADE, < 3 ?V A 52 DB(A)RMS S/N. ITENS INCLUSOS: MICROFONE DE BASTÃO, 1 RECEPTOR, 1 BRAÇADEIRA,, 2 BATERIAS AA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: SENNHEISER / MODELO:XSWS1 825 A VOCAL SET.
Local Previsto p/ Entrega/Execução:		AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL
MICROFONE	3,00	
FOTO		
Detalhe do Material/Serviço:		MICROFONES COM FIO PARA BANCADA TIPO DE CONECTOR ?CONECTOR XLR, COR: ?PRETO; COMPONENTES INCLUIDOS: ?X; PADRÃO POLAR: ?UNIDIRECIONAL; PESO DO PRODUTO: ?2,7 LIBRAS; DIMENSÕES DO ITEM C X L X A ?34,3 X 17,8 X 11,4 CENTÍMETROS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ?ELÉTRICO COM FIO; MATERIAL: ?AÇO INOXIDÁVEL; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: ?60 DB; NÚMERO DE CANAIS: ?1; NÍVEL DE RUÍDO: ?60 DB; ITENS DA EMBALAGEM: MICROFONE, WIDESCREEN, SUPORTE COM ROSCA, MANUAL DO USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE SM7B MICROFONE DINÂMICO CARDIOÍDE PARA ESTÚDIO.
Local Previsto p/ Entrega/Execução:		AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL
CÂMERA ROBÓTICA	2,00	
FOTO		
Detalhe do Material/Serviço:		CÂMERA ROBÓTICA PTZ 20X NDI SENSOR DE IMAGEM: CMOS DE 1/2,8"; FORMATOS DE VÍDEO: 1080P 60/50/30/25 ? 1080I 60/50 ? 720P 60/50/30/25; DISTÂNCIA FOCAL: F=4,42MM~88,5MM; ZOOM ÓTICO: 20X;ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 65,1°; SISTEMAS DE FOCO: AUTOMÁTICO, MANUAL, GATILHO PTZ; COMPRESSÃO DE VÍDEO: H.264/H.265; PROTOCOLOS SUPORTADOS: NDI HX, NDI HX2, TCO/IP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, DHCP, MULTICAS, SRT; AUTO-TRACKING: SUPORTA; SENSIBILIDADE: 0,5 LUX; GANHO: AUTOMÁTICO/MANUAL; BALANÇO DE BRANCO: AUTOMÁTICO/MANUAL/ONE PUSH/3000K/4000K/5000K/6500K; S/N: < 55DB; ÂNGULO DE PAN: -170°~ 170°; ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: -30°~ 90°; NÚMERO DE PREDEFINIÇÕES: 255; INVERSÃO DE IMAGEM: SIM; SAÍDAS: DVI, HDMI, HD-SDI, IP, NDI; INTERFACE DE CONTROLE: RS-485, RJ45; ALIMENTAÇÃO: POE (POWER OVER ETHERNET), DC 12V PODENDO FAZER ALIMENTAÇÃO SIMULTÂNEA; TAMANHO: 150 X 145 X 170 MM; PESO: 1,35KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: NEOID PTZ NDI 20X ? GEN 2.
Local Previsto p/ Entrega/Execução:		AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL
CARREGADOR DE BATERIA	1,00	
FOTO		
Detalhe do Material/Serviço:		CARREGADOR DE BATERIA PARA CAMERA SONY Z150 2 ENTRADAS PARA BATERIA SONY NP- F550/F570 (SONY SÉRIE F); POTÊNCIA DE ENTRADA AC: 100 A 240 VAC, 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: DC 4.2V (8.4V); CORRENTE DE SAÍDA: 600MA; O TEMPO DE CARGA: 2 A 6 HORAS; NÚMERO DE BATAIS DA BATERIA: 2 (MÍNIMO); MODOS DE CARREGAMENTO MULTI-BAY: SIMULTÂNEO; INDICADOR: TELA DE LCD; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO : 0 A 40 ° C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 A 60 ° C; DIMENSÕES (L X A X D): 12.4X11.4X4.6CM;PESO: 218 G. ITENS INCLUSOS: CARREGADOR DUPLO PARA BATERIA SONY P-F550/F750/F950 DE CARGA RÁPIDA E VISOR DE LCD (BIVOLT) E CABO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: CARREGADOR DUPLO PARA SONY NP-FZ100 DE CARGA RÁPIDA E VISOR.
Local Previsto p/ Entrega/Execução:		AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL
BATERIA	5,00	
FOTO		
Detalhe do Material/Serviço:		BATERIA PARA PANASONIC AG-AC8 CAPACIDADE: 5800MAH, TIPO: LI-ION VOLTAGEM: 7.2V, RECARREGÁVEL, POSSUI MICROCHIP INTEGRADO QUE PREVIENE A SOBRECARGA E ALONGA A VIDA DA BATERIA, DIMENSÕES: 56 X 44 X 31 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: BATERIA PANASONIC D54S 5400MAH
Local Previsto p/ Entrega/Execução:		AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL
BATERIA	5,00	
FOTO		
Detalhe do Material/Serviço:		BATERIA PARA CANON 5D ORIGINAL CAPACIDADE: 2130 MAH, VOLTAGEM: 7.2V E COMPOSIÇÃO: ÍONS DE LÍTIO (LI-ION / LITHIUM-ION) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: CANON MODELO: LP-E6NH
Local Previsto p/ Entrega/Execução:		AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL
AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO	1,00	
FOTO		
Detalhe do Material/Serviço:		AMPLIFICADOR PARA 8 FONES DE OUVIDO OITO SEÇÕES ESTÉREO DE AMPLIFICAÇÃO DE ALTA POTÊNCIA INDEPENDENTES EM UM ÚNICO ESPAÇO DE RACK; DUAS ENTRADAS ESTÉREO PRINCIPAIS PARA DUAS MIXAGENS INDEPENDENTES, ACESSÍVEIS DE TODOS OS 8 CANAIS; OITO ENTRADAS DIRETAS INDEPENDENTES FORNECEM ATÉ 8 MIXAGENS ESTÉREO INDIVIDUAIS; MÁXIMA QUALIDADE DE ÁUDIO COM VIRTUALMENTE QUASE TODOS OS TIPOS DE FONES DE OUVIDO MESMO NO VOLUME MÁXIMO;

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
Usuário: MATHEUS SILVA VICENTE - Data: 10/11/2023 - Hora: 03:21

CONTROLE DE NÍVEL DE SAÍDA É MEDIDO COM ALTA PRECISÃO EM LEDS DE 8 DÍGITOS POR CANAL; CHAVE MONO/ESTÉREO POR CANAL PARA MÁXIMA FLEXIBILIDADE; UM CONECTOR DE FONE NA FRENTE E OUTRO ATRAS TIPO ¼" TRS POR CANAL; CONECTOR DE ENTRADA DIRETA EM CADA CANAL PARA FÁCIL CONEXÃO DE QUALQUER TIPO DE FONTE DE ÁUDIO; SAÍDAS PARALELAS PERMITEM O CASCATEAMENTO DE VÁRIOS AMPLIFICADORES DE FONE; TRANSFORMADOR TOROIDAL PARA OPERAÇÃO SILENCIOSA E BAIXÍSSIMA INTERFERÊNCIA MAGNÉTICA; CONSUMO DE ENERGIA: 30W; ENTRADAS ÁUDIO: MAIN IN: TOMADAS JACK DE 6,3MM, DISPOSITIVO ANTIPARASITÁRIO AF E ENTRADAS SERVO-SIMÉTRICAS, IMPEDÂNCIA: 40KO SIMÉTRICO, 20KO ASSIMÉTRICO, NÍVEL MÁXIMO DE ENTRADA: 16DBU SIMÉTRICO E ASSIMÉTRICO, CMRR: TÍPICO 40DB, > 55DB @ 1KHZ, DIRECT IN: TOMADAS JACK DE 6,3M TRS, IMPEDÂNCIA: 15KO. SAÍDA ÁUDIO: PHONES OUTPUT: TOMADAS JACK DE 6,3MM TRS. ESTÁGIO FINAL: POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA: 24DBM IMPEDÂNCIA DE LIGAÇÃO 1000, IMPEDÂNCIA DE LIGAÇÃO MÍNIMA: 1000. DADOS DO SISTEMA: RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 10HZ A 150KHZ, ±3DB, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 22HZ A 22KHZ > 90DB @ 0DBU, DINÂMICA: 22HZ A 22KHZ (110DB), DISTORÇÃO (THD): 0,006% TÍPICA @ 4DBU, 1KHZ, AMPLIFICAÇÃO 1. REGULADORES DE FUNÇÃO: INPUT LEVEL: VARIÁVEL, OUTPUT LEVEL POR CANAL: VARIÁVEL. INTERRUPTORES DE FUNÇÃO: MAIN IN 1 / MAIN IN 2: COMUTA ENTRE O MAIN INPUT 1 E O MAIN INPUT 2, MONO: COMUTAÇÃO PARA MONO DO RESPECTIVO CANAL. INDICADORES: INPUT LEVEL: INDICADOR LED DE 4 DÍGITOS: -30/-12/0DB/CLIP, OUTPUT LEVEL: INDICADOR LED DE 8 DÍGITOS: -30/-24/-18/-12/-6/-3/0DB/CLIP. TENSÃO: 220V, FUSÍVEL: T 630 MA H (120V~); DIMENSÕES (A X L X P): 44,5 X 482,6 X 217MM; PESO: 2,6KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: BEHINGER HA8000

Local Previsto p/ Entrega/Execução: AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E **TRIPÉ** UNIDADE 2,00

FOTO

Detalhe do Material/Serviço: TRIPÉ PARA CAMERA DE VÍDEO CARACTERÍSTICAS: CABEÇA DE FLUIDO, PANORÂMICA COMPLETA DE 360°, SUPORTE DE TIGELA PARA NIVELAMENTO FÁCIL, PLACA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA COM PARAFUSO DE 1/4 20, DESIGN DE PERNA DUPLA PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DE TORÇÃO, MID SPREADER, NÍVEL ESPIRITUAL, MÁX. CAPACIDADE DE CARGA: 4KG, MÁX. ALTURA OPERACIONAL: 1800 MM, MIN. ALTURA OPERACIONAL: 830 MM, COMPRIMENTO RECOLHIDO: 865 MM, MÁX. CAPACIDADE DE CARGA: 4KG, MONTAGEM DA TIGELA: 75 MM, PESO: 3,2 KG. ESPECIFICAÇÕES: ALTURA MÁXIMA: 180CM, ALTURA MÍNIMA: 81 CM, CABEÇA REMOVÍVEL: SIM, CAPACIDADE DE CARGA: 4,0 KG, FUNÇÃO: VÍDEO, MATERIAL ALUMÍNIO, PESO DO PRODUTO 3,2 KILOS, SEÇÕES DE PERNA: 3 SESSÕES, SISTEMA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA: FY9668, TIPO DE CABEÇA: VÍDEO FLUÍDO, TIPO DE TRAVA DE PERNA: FLIP LOOK. ITENS INCLUSOS: TRIPÉ, ALÇA, BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE HEXADECIMAL, PARAFUSO DE PLACA DE PONTE DE 1/4 20 SOBRESSALENTE, E UM 3/8 16 PARAFUSO DE PLACA DE PONTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (NACIONAL). MODELO DE REFERÊNCIA: TRIPE PROFESSIONAL NEST NT- 777.

Local Previsto p/ Entrega/Execução: AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/N, UFAL - CAMPUS A.C. SIMÕES, MACEIÓ, TABULEIRO, AL

As mercadorias entregues deverão vir acompanhadas da documentação fiscal, juntamente com cópia da ordem de fornecimento/serviço, no horário estabelecido.

VALIDADE DOS PRODUTOS:

Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em embalagens originais, contendo: procedência, marca prazo de validade, entre outros (no que couber) e de acordo com a legislação em vigor, observadas as suas especificações.

Os produtos devem ter na data de entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do seu prazo de validade ainda por vencer, com data de validade impressa em cada item.

Todas as despesas com transporte correrão por conta da contratada, em caso de frete o valor deverá ser embutido no preço da proposta, exceto em caso de importação.

Orientações para envio de proposta: Em papel timbrado e assinado por pessoa legalmente autorizada, enviada como anexo por e-mail ao endereço compras@fundepes.br. O material deverá ser cotado com frete CIF-Maceió/AL, indicando prazo de entrega. O prazo para pagamento é de até 30 dias após a entrega. Notas fiscais devidamente atestadas, protocoladas entre os dias 01 a 15 - Pagamento dia 30 ou 31 do mês corrente. Notas fiscais devidamente atestadas, protocoladas entre os dias 16 a 31 - Pagamento dia 15 do mês subsequente. A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa - FUNDEPES é consumidor final. Certos da atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

PENALIDADES:

1.1 - Pela inexecução total ou parcial injustificada do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções:
a) ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;
b) MULTA - no valor de 5% (cinco por cento) do valor da adjudicação;
1.2 O fornecedor que ensejar o retardamento da execução da Seleção, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de participar de Seleção e contratar, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.